

## Befehlsübersicht ELO5

Randlöser	T13
Tabulator	T7
Tabulator setzen / Tabulator löschen	# T7
Linken Zeilenrand setzen	# T13 T-
Rechten Zeilenrand setzen	# T13 T+
Lesetaste / Abbruch beim Druck	T12
Neue Zeile	T8
Neue Seite	# T8
Leertaste / Pause bei Druck	T9
Zeile vor	T10
Zeile zurück	T11
Prägekopf vor (wie Leertaste)	T+
Prägekopf zurück	T-
Einhand Mode	# e (PT 1,5)
6-Punkte Braille	# 6 (PT 1,2,4,6)
8-Punkte Braille	# 8 (PT 1,2,5,6)
Testseite ausgeben	# t (PT 2,3,4,5)
Drucken	# d (PT 1,4,5)
Bidirektionaler Druck	# b (PT 1,2)
Debugmode (nur für Servicetechniker)	# z
Tastenrepeat	# T10
Auto CR ein/aus	# T11
Randwarnung ein/aus	# T13 T12
Tastenklick ein/aus	# c (PT1,4)
Info Display	# i (PT 2,4)
Display löschen	# a (PT 1)
Mehrfachdruck T1-T7 = 1-7 fach, T8 kein Druck	# T3 dann T1–T8
Papierlänge einstellen	
Einzelblatt	# T4 T1
8 Zoll Endlospapier	# T4 T2
9 Zoll Endlospapier	# T4 T3
10 Zoll Endlospapier	# T4 T4
11 Zoll Endlospapier	# T4 T5
12 Zoll Endlospapier	# T4 T6
13 Zoll Endlospapier	# T4 T7
Papiersensor temporär deaktivieren	# p (PT 1,2,3,4)
Zeilenabstand 7,5 mm	# T5 T1
Zeilenabstand 10 mm	# T5 T2
Zeilenabstand 12,5 mm	# T5 T3
Zeichenabstand 5 mm	# T6 T1
Zeichenabstand 6 mm Standard	# T6 T2
Zeichenabstand 8 mm	# T6 T3
Zeichenabstand 10 mm	# T6 T4
Zeichenabstand 12 mm	# T6 T5
Zeichenabstand 18 mm	# T6 T6
Lautstärke einstellen	# T9 T9 ...T9
Lautstärke speichern	# T8 (nach T9 T9 ...T9)